

FC39 - Chaussure haute nubuck S3 HRO SR FO SC

Collection: Système de lacet de fil

Gamme: Protection des pieds

Matière du dessus: Cuir pleine fleur Nubuck

Matière semelle: PU/Caoutchouc

Emballage extérieur: 6

information produit

Chaussure haute nubuck et acier S3 HRO SR FO SC, avec sa silhouette élégante, est composée d'une tige robuste et durable en nubuck pleine fleur. Dotée d'un système de lacet de fil par action rotative, cette botte est également équipée d'un embout de protection, d'un contrefort et d'une languette à soufflet pour empêcher la poussière et les débris de pénétrer dans la chaussure. Elle est également équipée d'une semelle intermédiaire durable en PU et caoutchouc et une semelle extérieure en HRO, ainsi qu'une assise plantaire matelassée pour un soutien tout au long de la journée de travail.

Système de lacet de fil

Le système innovant de lacets métalliques est conçu avec un fil à double résistance pour une excellente durabilité. Les caractéristiques comprennent une texture surélevée sur le cadran pour une meilleure prise en main, un châssis de cadran caoutchouté pour une meilleure abrasion et un fermoir de verrouillage push/pull à dégagement rapide. Les cavités centrales conçues facilitent la tension du fil à travers l'empaigne de la chaussure et sont spécialement positionnées sur la chaussure pour assurer un ajustement confortable et nivelé.

Protection des pieds

L'innovation, le design, le style et les composants de qualité définissent la collection de protections des pieds Portwest.

Normes

EN ISO 20345:2022 +A1:2024 S3 (HRO SR FO SC)



Caractéristiques

- Système de fermeture à lacets à déchaussement rapide, conçu pour offrir un ajustement sûr
- Ligne supérieure inclinée pour un meilleur ajustement et une meilleure flexibilité des jambes
- col double pour plus de confort
- Assise plantaire confortable superbement rembourrée réduisant la fatigue des pieds
- Construction de languette à soufflet pour une meilleure résistance à la pénétration de l'eau
- Embout de protection contre les éraflures
- coquille acier
- Semelle acier anti-perforation
- Semelle extérieure résistante à la chaleur 300°C
- Résistant à l'huile et à l'eau
- Talon avec absorption d'énergie

FC39 - Chaussure haute nubuck S3 HRO SR FO SC
Code Douanier: 6403400000

Laboratoire d'essai

TUV SUD Danmark (Organisme notifié N°.: 2443)

Strandvejen 125

, Denmark

N° de certificat: DK-PPE001568 i01

Carton Dimensions/Weight

Item	Colour	Len	Wid	Hgt	Weight(Kg)	Cubic(m ³)	EAN13	GTIN/DUN14
FC39WHE36	Blé	52.0	36.0	34.0	1.3210	0.0636	5036108478491	15036108965264
FC39WHE37	Blé	52.0	36.0	34.0	1.3560	0.0636	5036108478507	15036108965271
FC39WHE38	Blé	52.0	36.0	34.0	1.3970	0.0636	5036108478514	15036108965288
FC39WHE39	Blé	52.0	36.0	34.0	1.4300	0.0636	5036108478521	15036108965295
FC39WHE40	Blé	52.0	36.0	34.0	1.4760	0.0636	5036108478538	15036108965301
FC39WHE41	Blé	52.0	36.0	34.0	1.6070	0.0636	5036108478545	15036108965318
FC39WHE42	Blé	52.0	36.0	34.0	1.6200	0.0636	5036108478552	15036108965325
FC39WHE43	Blé	56.0	39.0	36.0	1.6610	0.0786	5036108478569	15036108965332
FC39WHE44	Blé	56.0	39.0	36.0	1.7180	0.0786	5036108478576	15036108965349
FC39WHE45	Blé	56.0	39.0	36.0	1.7750	0.0786	5036108478583	15036108965356
FC39WHE46	Blé	56.0	39.0	36.0	1.8310	0.0786	5036108478590	15036108965363
FC39WHE47	Blé	56.0	39.0	36.0	1.8880	0.0786	5036108478606	15036108965370
FC39WHE48	Blé	56.0	39.0	36.0	1.9290	0.0786	5036108478613	15036108965387