

FR08 - Veste Bizflame Ultra Bicolore

Collection: Bizflame Industry

Gamme: Multi-normes résistant aux flammes

Tissu extérieur: Bizflame Ultra : 80% Coton, 19% Polyester, 1% Fibre de Carbone, 340g

Emballage extérieur: 15

information produit

Conçue pour travailler dans des conditions dangereuses off-shore ou sur site, cette veste allie style et performance. Le mélange spécial de polyester FR dans le tissu offre une durabilité imbattable dans les conditions les plus difficiles.

Bizflame Industry

Bizflame Ultra a été développé pour fonctionner dans les conditions les plus difficiles. Idéal pour les industries telles que le pétrole et le gaz où la durabilité est un aspect important, Bizflame Ultra est certifié à une gamme de normes EN offrant une protection optimale dans une gamme de situations dangereuses. Les modèles de cette gamme sont exempts de métaux, minimisant ainsi les risques d'électricité statique et les dommages aux surfaces. Le polyester Ultra FR de Bizflame est fabriqué à partir de fibres recyclées, réduisant ainsi l'empreinte carbone produite et travaillant vers un avenir durable.

Multi-normes résistant aux flammes

Cette gamme de produits résistants aux flammes, leader dans l'industrie, offre une protection multistandard pour les environnements dangereux. Ces produits de pointe sont le résultat d'années d'expérience combinées à une technologie avancée et à des études de marché. L'engagement en faveur de la santé, de la sécurité et du confort de l'utilisateur se traduit par une large gamme de produits adaptés à tous les climats et à toutes les utilisations finales.

Normes

EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2, F1)

EN ISO 11611 Classe 1 (A1+A2)

EN 1149 -5

IEC 61482-2 EN 61482-1-1 (ELIM 11 CAL/CM², ATPV 13 CAL/CM²)

IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1

EN 13034 Type 6

EN 17353 Type B2

ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV 16 CAL/CM² (HAF 83.7%))



Caractéristiques

- Lavage industriel à 75 ° C et séchage au tunnel à 155 ° C
- protection contre la chaleur de contact, radiante et convective
- Poignets réglables par bandes auto-agrippantes pour un ajustement sécurisé
- Taille réglable pour un ajustement parfait
- Normes étiquetées à l'extérieur pour une identification rapide des niveaux de protection
- certifié contre les projections de métal en fusion
- Non-magnétique - sans nickel ni métal
- Tissu classé UPF 40+ pour bloquer 98% des rayons UV
- Bandes rétro cousues résistantes à la flamme et au lavage industriel
- Boucles radio facilitant le clipsage d'une radio
- 5 poches pour plus de rangement

FR08 - Veste Bizflame Ultra Bicolore

Code Douanier: 6203321000

Laboratoire d'essai

OETI (Institut fuer Oekologie, Technik und Innovation GmbH) (Organisme notifié N°.: 0534)

Sebenhirtenstrasse 12A

1230, Austria

Contact: Marion Pfeiler

N° de certificat: VN625 154930

Entretien et Lavage



Carton Dimensions/Weight

Item	Colour	Len	Wid	Hgt	Weight(Kg)	Cubic(m³)	EAN13	GTIN/DUN14
FR08RERS	Rouge	58.0	38.0	28.0	1.0400	0.0617	5036108407873	25036108893281
FR08RERM	Rouge	58.0	38.0	28.0	1.0800	0.0617	5036108407866	25036108893274
FR08RERL	Rouge	58.0	38.0	28.0	1.1000	0.0617	5036108407859	25036108893267
FR08RERXL	Rouge	58.0	38.0	30.0	1.1400	0.0661	5036108407880	25036108893298
FR08RERXXL	Rouge	58.0	38.0	30.0	1.2800	0.0661	5036108407897	25036108893304
FR08RERXXXL	Rouge	58.0	38.0	30.0	1.3200	0.0661	5036108407903	25036108893311