



PANTALON DE TRAVAIL PW3 MODAFLAME HV

DESCRIPTION

Fabriqué à partir de Modafume Inherent, ce pantalon de travail Hi-Vis FR contemporain offre un confort ultime à l'utilisateur. Le renfort en tissu Oxford aux points d'abrasion clés et les triples coutures garantissent une durabilité maximale. Les caractéristiques présentes sont un soufflet d'entrejambe, des poches pour genouillères à entrées par le haut et une poche de cuisse multidirectionnelle qui facilite l'accès pour un rangement sécurisé du téléphone, des clés et des outils.

COMPOSITION

Modafume Work HV : 60% Modacrylique, 39% Coton, 1% Fibre de carbone, 280g

60% Modacrylique, 35% Coton, 4% Elasthane, 1% Fibre de Carbone, 280g

Jaune/Noir 25-12

CARACTÉRISTIQUES

- Les qualités intrinsèques de résistance à la flamme ne s'altèrent pas au lavage
- Empiècements renforcés pour une meilleure durabilité dans une utilisation en milieu agressifs
- Coutures triples renforcées pour une meilleure durabilité
- Certifié CE
- bandes réfléchissantes segmentées thermocollées pour plus de visibilité
- Tissu classé UPF 40+ pour bloquer 98% des rayons UV
- 8 poches pour plus de rangement
- Longueur de jambe extensible (31" à 33")
- Taille élastiquée sur les côtés pour un confort ultime
- Poches pour genouillères à chargement par le haut pour un accès rapide et facile
- Poche Cargo facile d'accès
- Deux poches arrière

NORMES

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1

EN ISO 11611 Classe 1 A1+A2

EN 1149 -5

IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 6.4 CAL/CM², EBT 6.8 CAL/CM²

IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1

EN 13034 Type PB [6]

EN ISO 20471 Classe 2

COULEUR / TAILLES

SKU	COULEUR	SIZE RANGE
FR406YBR	JAUNE/NOIR	25-12

CARACTÉRISTIQUES



PANNEAUX EXTENSIBLES

Les panneaux extensibles innovants dans les zones de mouvement clés offrent un excellent confort et une grande flexibilité



BANDES RÉFLÉCHISSANTES SEGMENTÉES THERMOCOLLÉES

Ce symbole indique que le vêtement a des bandes réfléchissantes thermocollées



ATEX

Convient pour être porté dans un environnement ATEX



NORMES



EN ISO 11612
Vêtements de protection contre la chaleur et la flamme



EN ISO 11611
Vêtements de protection à utiliser dans le soudage et les procédés connexes.



EN ISO 1149
Vêtements de protection - Propriétés électrostatiques - Partie 5. Performances des matériaux et exigences de conception.



IEC 61482-2
Vêtements de protection contre les dangers thermiques d'un arc électrique



EN ISO 13034
Vêtements de protection contre les produits chimiques liquides. La norme couvre les vêtements de protection chimique (Type 6) et les protections partielles du corps (Type PB(6)).



EN ISO 20471
Vêtements haute visibilité - Méthodes et exigences de test



PERFORMANCE WORKWEAR

La gamme PW3™ associe les codes du sport et du lifestyle à des vêtements de travail fonctionnels, au design moderne et au confort optimisé.

OBTENIR LA COLLECTION



INFORMATIONS TECHNIQUES



Certification OEKO-TEX
11-53768

- Maximum 50 lavages - EN ISO 20471
- Pour toutes les autres certifications, les vêtements ont été lavés conformément aux normes.

Item	Colour Fit	Len (cm)	Wid (cm)	Hgt (cm)	Weight (Kg)	Cubic (m ³)	EAN13	GTIN/DUN14
FR406YBR28	Jaune/Noir	60	40	36	.878	3927.270	5036108396023	15036108880888
FR406YBR30	Jaune/Noir	60	40	36	.900	3927.270	5036108396030	15036108880895
FR406YBR32	Jaune/Noir	60	40	36	.916	3927.270	5036108396047	15036108880901
FR406YBR33	Jaune/Noir	60	40	36	.928	3927.270	5036108396054	15036108880918
FR406YBR34	Jaune/Noir	60	40	36	.930	3927.270	5036108396061	15036108880925
FR406YBR36	Jaune/Noir	60	40	36	.957	3927.270	5036108396078	15036108880932
FR406YBR38	Jaune/Noir	60	40	36	.976	3927.270	5036108396085	15036108880949
FR406YBR40	Jaune/Noir	60	40	36	.982	3927.270	5036108396092	15036108880956
FR406YBR41	Jaune/Noir	60	40	36	.996	3927.270	5036108396108	15036108880963
FR406YBR42	Jaune/Noir	60	40	36	1.011	3927.270	5036108396115	15036108880970
FR406YBR44	Jaune/Noir	60	40	36	1.023	3927.270	5036108396122	15036108880987
FR406YBR46	Jaune/Noir	60	40	36	1.045	3927.270	5036108396139	15036108880994
FR406YBR48	Jaune/Noir	60	40	36	1.052	3927.270	5036108396146	15036108881007