



92 g

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO



EN362:2004

EMBALAJE 1 ud

MATERIAL Aluminio

APLICACIONES Ideal para trabajos en altura, líneas de vida, espacios confinados, telecomunicaciones e industrias como la construcción, energía o petroquímica. Fabricado en aluminio, con apertura de 22 mm y resistencia de 23 kN, ofrece seguridad y ligereza para aplicaciones exigentes.

CARACTERÍSTICAS

- + Fabricado en aluminio, con excelente relación peso/resistencia.
- + Cierre automático tipo Twist Lock, para apertura rápida y mayor seguridad operativa.
- + Apertura del gatillo: 22 mm.
- + Resistencia en el eje mayor: 23 kN.
- + Ideal para trabajos con cambios frecuentes de conexión, donde se requiere rapidez y fiabilidad.
- + Sistema de doble acción: requiere dos movimientos para abrir (girar y presionar), lo que reduce el riesgo de apertura accidental en entornos de trabajo dinámicos o con guantes.
- + Operación con una sola mano: su diseño permite una manipulación rápida incluso con guantes, lo que mejora la eficiencia en trabajos en altura o en condiciones exigentes.



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP[®]

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN



92 g

PRODUCT SPECIFICATIONS



EN362:2004

PACKAGING 1 pc

MATERIAL Aluminium

APPLICATIONS Ideal for work at height, lifelines, confined spaces, telecommunications and industries such as construction, energy or petrochemical. Made of aluminium, with a 22 mm opening and 23 kN strength, it offers safety and lightness for demanding applications.

CHARACTERISTICS

- + Made of aluminium, with an excellent weight/strength ratio.
- + Automatic Twist Lock type closure, for quick opening and greater operational safety.
- + Trigger opening: 22 mm.
- + Resistance in the major axis: 23 kN.
- + Ideal for jobs with frequent connection changes, where speed and reliability are required.
- + Dual action system: requires two movements to open (twist and press), reducing the risk of accidental opening in dynamic working environments or when wearing gloves.
- + One-handed operation: its design allows quick handling even when wearing gloves, improving efficiency when working at heights or in demanding conditions.



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP[®]

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN



92 g

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO



EN362:2004

EMBALAGEM 1 unidade

MATERIAL Alumínio

APLICAÇÕES

Ideal para trabalhos em altura, linhas de vida, espaços confinados, telecomunicações e indústrias como a construção, a energia ou a petroquímica. Fabricado em alumínio, com uma abertura de 22 mm e uma resistência de 23 kN, oferece segurança e leveza para aplicações exigentes.

CARACTERÍSTICAS

- + Fabricado em alumínio, com uma excelente relação peso/resistência.
- + Fecho automático do tipo Twist Lock, para uma abertura rápida e maior segurança operacional.
- + Abertura do gatilho: 22 mm.
- + Resistência no eixo principal: 23 kN.
- + Ideal para trabalhos com frequentes mudanças de ligação, onde se exige rapidez e fiabilidade.
- + Sistema de dupla ação: requer dois movimentos para abrir (torcer e pressionar), reduzindo o risco de abertura acidental em ambientes de trabalho dinâmicos ou quando se usam luvas.
- + Operação com uma só mão: o seu design permite um manuseamento rápido mesmo com luvas, melhorando a eficiência quando se trabalha em alturas ou em condições exigentes.



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP[®]

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) ESPANHA



92 g

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT



EN362:2004

EMBALLAGE 1 pièce

MATÉRIAU Aluminium

CANDIDATURES Idéal pour les travaux en hauteur, les lignes de vie, les espaces confinés, les télécommunications et les industries telles que la construction, l'énergie ou la pétrochimie. Fabriqué en aluminium, avec une ouverture de 22 mm et une résistance de 23 kN, il offre sécurité et légèreté pour les applications exigeantes.

CARACTÉRISTIQUES

- + Fabriqué en aluminium, avec un excellent rapport poids/résistance.
- + Verrouillage automatique pour une ouverture rapide et une plus grande sécurité de fonctionnement.
- + Ouverture de la gâchette : 22 mm.
- + Résistance dans l'axe principal : 23 kN.
- + Idéal pour les travaux nécessitant des changements de connexion fréquents, où la rapidité et la fiabilité sont requises.
- + Système à double action : l'ouverture nécessite deux mouvements (torsion et pression), ce qui réduit le risque d'ouverture accidentelle dans les environnements de travail dynamiques ou lorsque l'on porte des gants.
- + Utilisation d'une seule main : sa conception permet une manipulation rapide même avec des gants, ce qui améliore l'efficacité lors de travaux en hauteur ou dans des conditions difficiles.



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP[®]Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) ESPAGNE



92 g

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ



EN362:2004

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

1 τεμάχιο

ΥΛΙΚΟ

Αλουμίνιο

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Ιδανικό για εργασίες σε ύψος, σωσίβια, περιορισμένους χώρους, τηλεπικοινωνίες και βιομηχανίες όπως οι κατασκευές, η ενέργεια ή τα πετροχημικά. Κατασκευασμένο από αλουμίνιο, με άνοιγμα 22 mm και αντοχή 23 kN, προσφέρει ασφάλεια και ελαφρότητα για απαιτητικές εφαρμογές.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- + Κατασκευασμένο από αλουμίνιο, με εξαιρετική αναλογία βάρους/αντοχής.
- + Αυτόματο κλείσιμο τύπου Twist Lock, για γρήγορο άνοιγμα και μεγαλύτερη λειτουργική ασφάλεια.
- + Άνοιγμα σκανδάλης: 22 mm.
- + Αντοχή στον κύριο άξονα: 23 kN.
- + Ιδανικό για εργασίες με συχνές αλλαγές συνδέσεων, όπου απαιτείται ταχύτητα και αξιοπιστία.
- + Σύστημα διπλής δράσης: απαιτεί δύο κινήσεις για να ανοίξει (στρίψιμο και πάτημα), μειώνοντας τον κίνδυνο τυχαίου ανοίγματος σε δυναμικά περιβάλλοντα εργασίας ή όταν φοράτε γάντια.
- + Χειρισμός με το ένα χέρι: ο σχεδιασμός του επιτρέπει γρήγορο χειρισμό ακόμη και όταν φοράτε γάντια, βελτιώνοντας την αποτελεσματικότητα όταν εργάζεστε σε ύψος ή σε απαιτητικές συνθήκες.



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP[®]

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) ΙΣΠΑΝΙΑ



92 g

SPECIFICHE DEL PRODOTTO



EN362:2004

IMBALLAGGIO 1 pezzo

MATERIALE Alluminio

APPLICAZIONI Ideale per lavori in quota, linee vita, spazi confinati, telecomunicazioni e industrie come l'edilizia, l'energia o il petrolchimico. Realizzato in alluminio, con un'apertura di 22 mm e una resistenza di 23 kN, offre sicurezza e leggerezza per le applicazioni più impegnative.

CARATTERISTICHE

- + In alluminio, con un eccellente rapporto peso/resistenza.
- + Chiusura automatica di tipo Twist Lock, per un'apertura rapida e una maggiore sicurezza operativa.
- + Apertura del grilletto: 22 mm.
- + Resistenza sull'asse maggiore: 23 kN.
- + Ideale per lavori con frequenti cambi di connessione, dove sono richieste velocità e affidabilità.
- + Sistema a doppia azione: richiede due movimenti per l'apertura (rotazione e pressione), riducendo il rischio di apertura accidentale in ambienti di lavoro dinamici o quando si indossano i guanti.
- + Utilizzo con una sola mano: il suo design consente una rapida manipolazione anche indossando i guanti, migliorando l'efficienza quando si lavora in altezza o in condizioni difficili.



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP[®]

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAGNA



92 g

PRODUKTSPECIFIKATIONER



EN362:2004

FÖRPACKNING 1 st

MATERIAL Aluminium

ANSÖKNINGAR Idealisk för arbete på hög höjd, livlinor, trånga utrymmen, telekommunikation och industrier som bygg, energi och petrokemi. Tillverkad av aluminium, med 22 mm öppning och 23 kN hållfasthet, erbjuder den säkerhet och lätthet för krävande applikationer.

EGENSKAPER

- + Tillverkad av aluminium med utmärkt vikt/hållfasthetsförhållande.
- + Automatisk stängning av typen Twist Lock för snabb öppning och ökad driftsäkerhet.
- + Avtryckaröppning: 22 mm.
- + Motstånd i huvudaxeln: 23 kN.
- + Idealisk för arbeten med täta anslutningsbyten där snabbhet och tillförlitlighet krävs.
- + Dual action-system: kräver två rörelser för att öppnas (vrid och tryck), vilket minskar risken för oavsiktlig öppning i dynamiska arbetsmiljöer eller när man bär handskar.
- + Enhandsmanövrering: dess design möjliggör snabb hantering även med handskar, vilket förbättrar effektiviteten vid arbete på hög höjd eller under krävande förhållanden.



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP[®]

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPANIEN