



ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

CE EN12841:2007 C
EN341:2012 Clase 2/A
EN365:2005

EMBALAJE 1 ud

MATERIAL Aluminio y acero inoxidable

EN12841:2006

Tipo	C
Capacidad usuario	60-150 Kg
Cuerda	EN1891:1998/A, ø 10-12,5 mm

CARACTERÍSTICAS

- + EPI de categoría III.
- + Descensor antipánico manual, de aluminio anodizado.
- + Máxima carga: 60-150 Kg.
- + Peso: 430 g
- + Tamaño: 60 mm x 230 mm

EN341:2011

Tipo/Clase	2A
Mín. peso nominal	60 Kg
Máx. peso nominal	150 Kg
Mínima temperatura de operación	-4°C
Altura de desenso	100 m
Cuerda	ø 11 mm



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP[®]

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN



PRODUCT SPECIFICATIONS

CE **EN12841:2007 C**
EN341:2012 Class 2/A
EN365:2005

PACKAGING **1 pc**

MATERIAL Aluminium and stainless steel

EN12841:2006

Type	C
User capacity	60-150 Kg
Rope	EN1891:1998/A, ø 10-12,5 mm

FEATURES

- + Category III PPE.
- + Manually operated descender device.
- + Maximum load: 60-150 Kg.
- + Weight: 430 g
- + Size: 60 mm x 230 mm

EN341:2011

Type/Class	2A
Min. rated load	60 Kg
Max rated load	150 Kg
Minimum operating temperature	-4°C
Descent height	100 m
Rope	ø 11 mm



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP[®]

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN



ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

CE **EN12841:2007 C**
EN341:2012 Classe 2/A
EN365:2005

EMBALAGEM 1 ud

MATERIAL Alumínio e aço inoxidável

EN12841:2006

Tipo	C
Capacidade utilizador	60-150 Kg
Corda	EN1891:1998/A, ø 10-12,5 mm

CARACTERÍSTICAS

- + EPI de categoria III.
- + Descensor antipânico manual, feito de alumínio anodizado.
- + Carga máxima: 60-150 Kg.
- + Peso: 430 g
- + Tamanho: 60 mm x 230 mm

EN341:2011

Tipo/Classe	2A
Peso nominal mínimo	60 Kg
Peso nominal máximo	150 Kg
Temperatura mínima de funcionamento	-4°C
Altura de descida	100 m
Corda	ø 11 mm



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP[®]

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN



SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

CE **EN12841:2007 C**
EN341:2012 Classe 2/A
EN365:2005

PACKAGING 1 pc

MATÉRIAU Aluminium et acier inoxydable

EN12841:2006

Type d'utilisateur	C
Capacité de l'utilisateur	60-150 Kg
Corde	EN1891:1998/A, ø 10-12,5 mm

CARACTÉRISTIQUES

- + EPI de catégorie III.
- + Dispositif de descente à commande manuelle.
- + Charge maximale: 60-150 Kg.
- + Poids: 430 g
- + Dimensions: 60 mm x 230 mm

EN341:2011

Type/Classe	2A
Charge nominale minimale	60 Kg
Charge nominale maximale	150 Kg
Température minimale de fonctionnement	-4°C
Hauteur de descente	100 m
Corde	ø 11 mm



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP[®]

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN



ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΕΚ EN12841:2007 C
EN341:2012 Κατηγορία 2/A
EN365:2005

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 τεμ.

ΥΛΙΚΟ Αλουμίνιο και ανοξείδωτος χάλυβας

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- + ΜΑΠ κατηγορίας III.
- + Χειροκίνητο αντιπανικό κατεβατικό, από ανοδιωμένο αλουμίνιο.
- + Μέγιστο φορτίο: 60-150 Kg.
- + Βάρος: 430 g
- + Μέγεθος: 60 mm x 230 mm

EN12841:2006

Τύπος	C
Χωρητικότητα χρήση	60-150 κιλά
Σχοινί	EN1891:1998/A, \varnothing 10-12,5 mm

EN341:2011

Τύπος/Κατηγορία	2A
Ελάχιστο ονομαστικό βάρος	60 κιλά
Μέγιστο ονομαστικό βάρος	150 κιλά
Ελάχιστη θερμοκρασία λειτουργίας	-4 °C
Ύψος καθόδου Σχοινί	\varnothing 11 mm



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP[®]

Ρία O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) ΙΣΠΑΝΙΑ



SPECIFICHE DEL PRODOTTO

CE **EN12841:2007 C**
EN341:2012 Classe 2/A
EN365:2005

IMBALLAGGIO 1 pezzo

MATERIALE Alluminio e acciaio inossidabile

EN12841:2006

Tipo	C
Capacità utente	60-150 kg
Corda	EN1891:1998/A, ø 10-12,5 mm

CARATTERISTICHE

- + DPI di categoria III.
- + Dispositivo antipanico manuale, in alluminio anodizzato.
- + Carico massimo: 60-150 kg.
- + Peso: 430 g
- + Dimensioni: 60 mm x 230 mm

EN341:2011

Tipo/Classe	2A
Peso nominale minimo	60 kg
Peso nominale massimo	150 kg
Temperatura minima di funzionamento	-4 °C
Altezza di discesa	100 m
Corda	ø 11 mm



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP®

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAGNA



PRODUKTSPECIFIKATIONER

CE **EN12841:2007 C**
EN341:2012 Klass 2/A
EN365:2005

FÖRPACKNING 1 st

MATERIAL Aluminium och rostfritt stål

EN12841:2006

Typ	C
Användarkapacitet	60–150 kg
Rep	EN1891:1998/A, ø 10–12,5 mm

EGENSKAPER

- + Personlig skyddsutrustning av kategori III.
- + Manuell paniknedstigningsanordning, av anodiserat aluminium.
- + Maximal belastning: 60-150 kg.
- + Vikt: 430 g
- + Storlek: 60 mm x 230 mm

EN341:2011

Typ/Klass	2A
Min. nominell vikt	60 kg
Max. nominell vikt	150 kg
Minsta driftstemperatur	-4 °C
Sänkingshöjd	100 m
Rep	ø 11 mm



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP[®]

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPANIEN