

**TRÍPODE:****Medidas trípode:**

- Patas abiertas 215 cm
- Patas contraídas 112 cm

Apertura diámetro trípode:

- Patas abiertas 150 cm
- Patas contraídas 78 cm

REPUESTOS

Repuesto trípode Ref. 80377



Repuesto torno 25m Ref. 80378



Repuesto mochila Ref. 80123

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

EN795 Clase B (trípode)
EN1496 Clase A (torno)

APLICACIONES

Ideal para espacios confinados, pozos, tanques, trampas y otros trabajos por debajo del suelo donde es necesaria una protección anticaídas o de rescate.

CARACTERÍSTICAS

- + El trípode incluye pegatinas reflectantes en la parte superior. Patas ajustables, con diámetro máximo de apertura 150 cm. Cabeza de alta resistencia y 1 sola polea. Patas ajustables en la base. Patas en aluminio de alta resistencia (tamaño 45x45 mm). Pies en aluminio de alta resistencia (tamaño 34x34 mm). Base en material de goma con fondo antideslizante.
- + EPI categoría III.
- + Incluye robusto trípode de duraluminio.
- + Máxima carga de trabajo: 100 Kg.
- + Máxima distancia de elevación: 25 m.
- + Peso: 35 kg. Válido para usar una sola persona.
- + Incluye torno de 25 m. Cap 1800 lbs. Tasa de engranaje 5:1.
- + Longitud de la manivela: 320 mm. Cable de acero galvanizado de 4,8 mm de diámetro. Longitud del cable: 25 m (diámetro: 5 mm). Con función antideslizamiento.
- + Incluye mochila de transporte resistente e impermeable.



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP[®]

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN



TRIPOD:

Tripod dimensions:

- Legs spread 215 cm
- Legs contracted 112 cm

Tripod diameter opening:

- Legs spread 150 cm
- Legs contracted 78 cm

SPARE PARTS



Tripod replacement part Ref. 80377



Spare part lathe 25m Ref. 80378



Backpack replacement part Ref. 80123

PRODUCT SPECIFICATIONS



EN795 Class B (tripod)
EN1496 Class A (lathe)

APPLICATIONS

Ideal for confined spaces, wells, tanks, traps and other underground work where fall protection or rescue equipment is required.

FEATURES

- + The tripod includes reflective stickers on the top. Adjustable legs, with a maximum opening diameter of 150 cm. Heavy-duty head and single pulley. Adjustable legs at the base. High-strength aluminium legs (size 45x45 mm). High-strength aluminium feet (size 34x34 mm). Rubber base with non-slip bottom.
- + Category III PPE.
- + Includes sturdy duralumin tripod.
- + Maximum workload: 100 kg.
- + Maximum lifting distance: 25 m.
- + Weight: 35 kg. Suitable for use by one person only.
- + Includes 25 m winch. Capacity 1800 lbs. Gear ratio 5:1.
- + Handle length: 320 mm. Galvanised steel cable with a diameter of 4.8 mm. Cable length: 25 m (diameter: 5 mm). With anti-slip function.
- + Includes a sturdy, waterproof carrying bag.



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP[®]

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN

**TRIPÉ:****Medidas do tripé:**

- Pernas abertas 215 cm
- Pernas contraídas 112 cm

Abertura do diâmetro do tripé:

- Pernas abertas 150 cm
- Pernas contraídas 78 cm

PEÇAS SOBRESSALENTES

Peça sobressalente tripé Ref. 80377



Peça sobressalente torno 25 m Ref. 80378



Peça sobressalente mochila Ref. 80123

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

EN795 Classe B (tripé)
EN1496 Classe A (torno)

APLICAÇÕES

Ideal para espaços confinados, poços, tanques, fossas e outros trabalhos subterrâneos onde é necessária proteção contra quedas ou resgate.

CARACTERÍSTICAS

+ O tripé inclui autocolantes refletivos na parte superior. Pernas ajustáveis, com diâmetro máximo de abertura de 150 cm. Cabeça de alta resistência e 1 única roldana. Pernas ajustáveis na base. Pernas em alumínio de alta resistência (tamanho 45x45 mm). Pés em alumínio de alta resistência (tamanho 34x34 mm). Base em material de borracha com fundo antiderrapante.

+ EPI categoria III.

+ Inclui tripé robusto em duralumínio.

+ Carga máxima: 100 kg.

+ Distância máxima de elevação: 25 m.

+ Peso: 35 kg. Válido para uso por uma única pessoa.

+ Inclui guincho de 25 m. Capacidade 1800 lbs. Relação de transmissão 5:1.

+ Comprimento da manivela: 320 mm. Cabo de aço galvanizado com 4,8 mm de diâmetro. Comprimento do cabo: 25 m (diâmetro: 5 mm). Com função antiderrapante.

+ Inclui mochila de transporte resistente e impermeável.



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP[®]

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) ESPANHA

**TRÉPIED :****Dimensions du trépied :**

- Pieds écartés 215 cm
- Pattes repliées 112 cm

Ouverture diamètre trépied :

- Pieds écartés 150 cm
- Pattes repliées 78 cm

PIÈCES DE RECHANGE

Pièce de rechange trépied Réf. 80377



Pièce de rechange tour 25 m Réf. 80378



Pièce de rechange sac à dos Réf. 80123

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

EN795 Classe B (trépied)
EN1496 Classe A (tour)

APPLICATIONS

Idéal pour les espaces confinés, les puits, les réservoirs, les puisards et autres travaux souterrains nécessitant une protection antichute ou un dispositif de sauvetage.

CARACTÉRISTIQUES

+ Le trépied comprend des autocollants réfléchissants sur la partie supérieure. Pieds réglables, avec un diamètre d'ouverture maximal de 150 cm. Tête haute résistance et 1 seule poulie. Pieds réglables à la base. Pieds en aluminium haute résistance (dimensions 45 x 45 mm). Patins en aluminium haute résistance (dimensions 34 x 34 mm). Base en caoutchouc avec fond antidérapant.

+ EPI catégorie III.

+ Comprend un trépied robuste en duralumin.

+ Charge maximale : 100 kg.

+ Distance maximale de levage : 25 m.

+ Poids : 35 kg. Convient pour une seule personne.

+ Comprend un treuil de 25 m. Capacité 1800 lb. Rapport de transmission 5:1.

+ Longueur de la manivelle : 320 mm. Câble en acier galvanisé de 4,8 mm de diamètre. Longueur du câble : 25 m (diamètre : 5 mm). Avec fonction antidérapante.

+ Sac à dos de transport résistant et imperméable inclus.



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP[®]

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, La Corogne) ESPAGNE


ΤΡΙΠΟΔΟΣ:
Διαστάσεις τρίποδα:

- Ανοιχτά πόδια 215 cm
- Συμπτυγμένα πόδια 112 cm

Διάμετρος βάσης τρίποδα:

- Ανοιχτά πόδια 150 cm
- Συρρικνωμένα πόδια 78 cm

Ανταλλακτικά


Ανταλλακτικό τρίποδο Ref. 80377



Ανταλλακτικό τórνος 25m Ref. 80378



Ανταλλακτικό σακίδιο Ref. 80123

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

EN795 Κατηγορία Β (τρίποδο)
EN1496 Κατηγορία Α (τόρνος)
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Ιδανικό για περιορισμένους χώρους, φρεάτια, δεξαμενές, παγίδες και άλλες εργασίες κάτω από το έδαφος όπου απαιτείται προστασία από πτώση ή διάσωση.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

+ Το τρίποδο περιλαμβάνει ανακλαστικές αυτοκόλλητες ετικέτες στο πάνω μέρος. Ρυθμιζόμενα πόδια, με μέγιστη διάμετρο ανοίγματος 150 cm. Κεφαλή υψηλής αντοχής και 1 μόνο τροχαλία. Ρυθμιζόμενα πόδια στη βάση. Πόδια από αλουμίνιο υψηλής αντοχής (μέγεθος 45x45 mm). Πόδια από αλουμίνιο υψηλής αντοχής (μέγεθος 34x34 mm). Βάση από καουτσούκ με αντιολισθητικό πάτο.

+ ΕΠΙ κατηγορίας III.

+ Περιλαμβάνει ανθεκτικό τρίποδο από ντουραλουμίνιο.

+ Μέγιστο φορτίο εργασίας: 100 Kg.

+ Μέγιστη απόσταση ανύψωσης: 25 m.

+ Βάρος: 35 κιλά. Κατάλληλο για χρήση από ένα μόνο άτομο.

+ Περιλαμβάνει τροχό 25 m. Χωρητικότητα 1800 lbs. Αναλογία μετάδοσης 5:1.

+ Μήκος της μανιβέλας: 320 mm. Γαλβανισμένο ασάλινο καλώδιο, διαμέτρου 4,8 mm. Μήκος καλωδίου: 25 m (διάμετρος: 5 mm). Με αντιολισθητική λειτουργία.

+ Περιλαμβάνει ανθεκτικό και αδιάβροχο σακίδιο μεταφοράς.


SAFETOP.NET


+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP[®]

 Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
 (Oleiros, A Coruña) ΙΣΠΑΝΙΑ

**TREMPIEDE:****Dimensioni treppiede:**

- Gambe aperte 215 cm
- Gambe contratte 112 cm

Apertura diametro treppiede:

- Gambe aperte 150 cm
- Gambe contratte 78 cm

RICAMBI

Ricambio treppiede Rif. 80377



Ricambio tornio 25 m Rif. 80378



Ricambio zaino Rif. 80123

SPECIFICHE DEL PRODOTTO

EN795 Classe B (treppiede)
EN1496 Classe A (tornio)

APPLICAZIONI

Ideale per spazi confinati, pozzi, serbatoi, trappole e altri lavori sotterranei dove è necessaria una protezione anticaduta o di soccorso.

CARATTERISTICHE

- + Il treppiede include adesivi riflettenti nella parte superiore. Gambe regolabili, con diametro massimo di apertura 150 cm. Testa ad alta resistenza e 1 sola puleggia. Gambe regolabili alla base. Gambe in alluminio ad alta resistenza (dimensioni 45x45 mm). Piedini in alluminio ad alta resistenza (dimensioni 34x34 mm). Base in gomma con fondo antiscivolo.
- + DPI categoria III.
- + Include un robusto treppiede in duralluminio.
- + Carico massimo: 100 kg.
- + Distanza massima di sollevamento: 25 m.
- + Peso: 35 kg. Adatto all'uso da parte di una sola persona.
- + Include verricello da 25 m. Capacità 1800 libbre. Rapporto di trasmissione 5:1.
- + Lunghezza della manovella: 320 mm. Cavo in acciaio zincato o con diametro di 4,8 mm. Lunghezza del cavo: 25 m (diametro: 5 mm). Con funzione antiscivolo.
- + Include zaino da trasporto resistente e impermeabile.



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP[®]

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAGNA

**STATIV:****Stativets mått:**

- Öppna ben 215 cm
- Sammandragna ben 112 cm

Stativets öppningsdiameter:

- Benbredd 150 cm
- Sammandragna ben 78 cm

RESERVDLAR

Reservdel stativ Ref. 80377



Reservdel vinsch 25 m Ref. 80378



Ersättningsrygsäck Ref. 80123

PRODUKTSPECIFIKATIONER

EN795 Klass B (stativ)
EN1496 Klass A (svarv)

APPLIKATIONER

Idealisk för trånga utrymmen, brunnar, tankar, avloppsbrunnar och andra arbeten under marken där fallskydd eller räddningsutrustning krävs.

EGENSKAPER

- + Stativet har reflekterande klistermärken på ovsidan. Justerbara ben, med maximal öppningsdiameter 150 cm. Höghållfast huvud och 1 enda remskiva. Justerbara ben i basen. Ben i höghållfast aluminium (storlek 45x45 mm). Fötter i höghållfast aluminium (storlek 34x34 mm). Bas i gummimaterial med halkfri undersida.
- + Personlig skyddsutrustning kategori III.
- + Inkluderar robust stativ i duraluminium.
- + Maximal arbetsbelastning: 100 kg.
- + Maximal lyftavstånd: 25 m.
- + Vikt: 35 kg. Giltigt för användning av en enda person.
- + Inkluderar 25 m vinsch. Kapacitet 1800 lbs. Växelutväxling 5:1.
- + Vevens längd: 320 mm. Galvaniserad stålsvajer med en diameter på 4,8 mm. Svajelängd: 25 m (diameter: 5 mm). Med halkskyddsfunktion.
- + Inkluderar slitstark och vattentät transportrygsäck.



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP[®]

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPANIEN