



TALLAS DISPONIBLES

Estándar - Única

H	A	60-120 cm
	B	90-115 cm
	C	45-70 cm
	H	55-75 cm

DATOS TÉCNICOS

Puntos de anclaje	5
Puntos de anclaje laterales	2
Hebillas de conexión rápida	2
Puntos de anclaje dorsales	1
Ajustable en la parte trasera	SÍ
Ajustable en piernas	SÍ
Cinta frontal de sujeción pectoral	SÍ
Ancho de las cintas primarias	44 mm
Ancho de las cintas secundarias	24 mm
Cinturón de posicionamiento	SÍ
Peso	3200 g
Embalaje	1 ud

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO



EN361 EN358 EN1497

MATERIALES Cintas de poliéster
Partes metálicas en acero galvanizado

PESO MAX. 100 Kg.

APLICACIONES Arnés de cuerpo entero, trabajo de posicionamiento y arnés de salvamento

CARACTERÍSTICAS

- + EPI categoría III.
- + Arnés anticaídas de 5 puntos de anclaje: dos hebillas de conexión rápida, dos anillas laterales de posicionamiento y un anclaje dorsal.
- + En color amarillo de fácil visibilidad combinado con negro.
- + Incluye cinturón con faja para trabajos de posicionamiento fijos en los lugares de trabajo, con hebillas de cierre y ajuste personal.
- + Anilla de enganche dorsal para posible conexión de elemento de amortiguación.
- + Hebillas de ajuste y colocación de las cintas de hombros y muslos.



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP[®]

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN



AVAILABLE SIZES

Standard - Single

H		A	r 60-120 cm
		B	90-115 cm
		C	, 45-70 cm
			: 55-75 cm

TECHNICAL DATA

Anchorage points	5
Side anchorage points	2
Quick-release buckles	2
Back anchor points	1
Adjustable at the back	YES
Adjustable at the legs	YES
Front chest strap	YES
Width of primary belts	44 millime- tres
Width of secondary belts	24 millime- tres
Positioning belt	YES
Weight	3200 g
Packaging	1 unit

PRODUCT SPECIFICATIONS



EN361 EN358 EN1497

MATERIALS

Polyester tapes
Galvanised steel metal parts

MAX. WEIGHT

100 kg.

APPLICATIONS

Full body harness, positioning work and
rescue harness

FEATURES

- + Category III PPE.
- + 5-point fall arrest harness: two quick-connect buckles, two side positioning rings and a dorsal anchor.
- + In highly visible yellow combined with black.
- + Includes belt with sash for fixed positioning work in the workplace, with buckles for fastening and personal adjustment.
- + Dorsal attachment ring for possible connection of shock-absorbing element.
- + Adjustment buckles and positioning of shoulder and thigh straps.



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP[®]

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN



TAMANHOS DISPONÍVEIS Padrão - Única

H	A	: 60-120 cm
	B	90-115 cm
	C	. 45-70 cm
	H	55-75 cm

DADOS TÉCNICOS

Pontos de fixação	5
Pontos de fixação laterais	2
Fivelas de conexão rápida	2
Pontos de fixação dorsais	1
Ajustável na parte traseira	SIM
Ajustável nas pernas	SIM
Fita frontal de fixação peitoral	SIM
Largura das fitas primárias	44 mm
Largura das fitas secundárias	24 mm
Cinto de posicionamento	SIM
Peso	3200 g
Embalagem	1 unidade

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO



EN361 EN358 EN1497

MATERIAIS

Fitas de poliéster
Peças metálicas em aço galvanizado

PESO MÁXIMO

100 kg.

APLICAÇÕES

Arnês de corpo inteiro, trabalho de posicionamento e arnês de resgate

CARACTERÍSTICAS

- + EPI categoria III.
- + Arnês anticaídas com 5 pontos de fixação: duas fivelas de conexão rápida, duas argolas laterais de posicionamento e uma fixação dorsal.
- + Em amarelo de fácil visibilidade combinado com preto.
- + Inclui cinto com faixa para trabalhos de posicionamento fixo nos locais de trabalho, com fivelas de fecho e ajuste personalizado.
- + Anel de fixação dorsal para possível conexão de elemento de amortecimento.
- + Fivelas de ajuste e colocação das tiras dos ombros e coxas.



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP®

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) ESPANHA



TAILLES DISPONIBLES

Standard - Unique

H	A	t 60-120 cm
	B	90-115 cm
	C	45-70 cm
	H	55-75 cm

DONNÉES TECHNIQUES

Points d'ancrage	5
Points d'ancrage latéraux	2
Boucles à fermeture rapide	2
Points d'ancrage dorsaux	1
Réglable à l'arrière	OUI
Réglable au niveau des jambes	OUI
Sangle frontale de fixation pectorale	OUI
Largeur des bandes primaires	44 mm
Largeur des bandes secondaires	24 mm
Ceinture de positionnement	OUI
Poids	3200 g
Emballage	1 pièce

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT



EN361 EN358 EN1497

MATÉRIAUX Rubans en polyester
Pièces métalliques en acier galvanisé

POIDS MAX. 100 kg.

APPLICATIONS Harnais complet, harnais de travail et harnais de sauvetage

CARACTÉRISTIQUES

- + EPI catégorie III.
- + Harnais antichute à 5 points d'ancrage : deux boucles à connexion rapide, deux anneaux latéraux de positionnement et un ancrage dorsal.
- + Couleur jaune facilement visible combinée avec du noir.
- + Comprend une ceinture avec sangle pour les travaux de positionnement fixes sur les lieux de travail, avec boucles de fermeture et réglage personnalisé.
- + Anneau d'accrochage dorsal pour la connexion éventuelle d'un élément d'amortissement.
- + Boucles de réglage et de positionnement des sangles d'épaules et de cuisses.



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11




pedidos@safetop.net

SAFETOP[®]Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, La Corogne) ESPAGNE



ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΜΕΓΕΘΗ

Πρότυπο - Μοναδικό



	60-120 cm
B	90-115 cm
C	45-70 cm
Υψος	55-75 cm

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Σημεία αγκύρωσης	5
Πλευρικά σημεία αγκύρωσης	2
Γρίγορες αγκράφες σύνδεσης	2
Σημεία πρόσδεσης στην πλάτη	1
Ρυθμιζόμενο στο πίσω μέρος	N/A
Ρυθμιζόμενο στα πόδια	N/A
Μπροστινή ταινία στήριξης στήθους	N/A
Πλάτος των πρωτευόντων ταινιών	44 mm
Πλάτος των δευτερευόντων ταινιών	24 mm
Ζώνη τοποθέτησης	N/A
Βάρος	3200 g
Συσκευασία	1 τεμ.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ



EN361 EN358 EN1497

YNIKA

Πολυεστερικές ταινίες
Μεταλλικά μέρη από γαλβανισμένο χάλυβα

Μέγιστο βάρος.

100 κιλά.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Πλήρης ζώνη ασφαλείας, ζώνη εργασίας και ζώνη διάσωσης

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

+ ΕΠΙ κατηγορίας ΙΙΙ.

+ Πτώση 5 σημείων πρόσδεσης: δύο αγκράφες γρήγορης σύνδεσης, δύο πλευρικοί κρίκοι τοποθέτησης και ένα πίσω σημείο πρόσδεσης.

+ Σε κίτρινο χρώμα για εύκολη ορατότητα σε συνδυασμό με μαύρο.

+ Περιλαμβάνει ζώνη με ζώνη για σταθερές εργασίες τοποθέτησης στους χώρους εργασίας, με αγκράφες κλεισίματος και προσωπική ρύθμιση.

+ Δακτύλιος πρόσδεσης στην πλάτη για πιθανή σύνδεση με στοιχείο απόσβεσης κραδασμών.

+ Αγκράφες ρύθμισης και τοποθέτησης των ιμάντων ώμου και μηρού.



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP®

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) ISΠΑΝΙΑ



TAGLIE DISPONIBILI

Standard - Unica

H	A	60-120 cm
	B	90-115 cm
	C	45-70 cm
	H	55-75 cm

DATI TECNICI

Punti di ancoraggio	5
Punti di ancoraggio laterali	2
Fibbie a sgancio rapido	2
Punti di ancoraggio dorsali	1
Regolabile sul retro	Sì
Regolabile sulle gambe	Sì
Cinghia frontale di fissaggio pettorale	Sì
Larghezza dei nastri primari	44 mm
Larghezza dei nastri secondari	24 mm
Cintura di posizionamento	Sì
Peso	3200 g
Imballaggio	1 pezzo

SPECIFICHE DEL PRODOTTO



EN361 EN358 EN1497

MATERIALI

Nastri in poliestere
Parti metalliche in acciaio zincato

PESO MASSIMO. 100 kg.

APPLICAZIONI

Imbracatura integrale, imbracatura di posizionamento e imbracatura di salvataggio

CARATTERISTICHE

- + DPI categoria III.
- + Imbracatura anticaduta a 5 punti di ancoraggio: due fibbie a sgancio rapido, due anelli laterali di posizionamento e un ancoraggio dorsale.
- + Colore giallo facilmente visibile abbinato al nero.
- + Include cintura con fascia per lavori di posizionamento fissi nei luoghi di lavoro, con fibbie di chiusura e regolazione personalizzata.
- + Anello di aggancio dorsale per il possibile collegamento di un elemento ammortizzante.
- + Fibbie di regolazione e posizionamento delle cinghie per spalle e cosce.



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP®

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAGNA



TILLGÄNGLIGA STORLEKAR

Standard - Enkel

H	A	p 60-120 cm
	B	90-115 cm
	C	45-70 cm
	H	55-75 cm

TEKNISKA DATA

Förankringspunkter	5
Sidostöd	2
Snabbkopplingsspännen	2
Fästpunkter på ryggsidan	1
Justerbar på baksidan	JA
Justerbar vid benen	JA
Bröstband framtill	JA
Bredd på primärbanden	44 mm
Bredd på sekundära band	24 mm
Positioneringsbälte	JA
Vikt	3200 g
Förpackning	1 st

PRODUKTSPECIFIKATIONER



EN361 EN358 EN1497

MATERIAL Polyesterband
Metallkomponenter i galvaniserat stål

MAX. VIKT. 100 kg.

APPLIKATIONER Helkroppsssele, positioneringssele och räddningssele

EGENSKAPER

- + Personlig skyddsutrustning kategori III.
- + Fallskyddssele med 5 fästpunkter: två snabbkopplingsspännen, två sidoringar för positionering och en ryggförankring.
- + I lätt synlig gul färg i kombination med svart.
- + Inkluderar bälte med hofteband för fasta arbetspositioner på arbetsplatsen, med spännen för stängning och personlig justering.
- + Ring på ryggsidan för eventuell anslutning av dämpande element.
- + Spännen för justering och placering av axel- och lårremmar.



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP[®]

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPANIEN