



Aprobado por ATEX,
CE, EAC Ex e IECEx

IP66 / IP67. Aprobado por UL
para Clase I Div 1.
Para ambientes hostiles
y temperaturas extremas



ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Detector de 4 gases de duración fija (2 años)

Opciones del usuario	Configurar ajustes de alarmas Baja, Alta, TWA, STEL
	Bloqueo de alarmas
	Configurar recordatorio de calibración y bump test
	Asignación de trabajador y localización
	Siempre encendido

Configurable

Bluetooth incorporado

Sensor LEL infrarrojo de baja potencia

Sensor SO₂ como opción configurable

Alarmas configurables (modo sonoro / modo sigiloso)

Compatible con Device Configurator (DC)

CARACTERÍSTICAS

- + Detector portátil pensado para prevenir riesgos de gases peligrosos más frecuentes en los entornos laborales: Gases Combustibles (LEL), Oxígeno (O₂), Sulfuro de Hidrógeno (H₂S), Monóxido de Carbono (CO), Dióxido de Azufre (SO₂)
- + Visualización con iconos simples de nivel de gas y estado del dispositivo
- + Lectura de en pantalla por iconos. En caso de alarma de gas, el icono de la pantalla se iluminará para que los trabajadores pueda evacuar rápidamente el área
- + Configuración Bluetooth con aplicación para ver concentraciones y datos, todo organizado en un informe que está listo para enviar
- + 2 meses de duración de la batería con una carga de 4.5 y hasta 4 meses si se apaga el detector al final de cada turno
- + 2 años de vida fija
- + Pequeño, ligero y simple de llevar
- + Los nuevos sensores de la serie 1 responden en segundos. aún en temperaturas muy exigentes
- + Intuitivo y fácil de usar: un solo botón
- + Sin necesidad de recambio de sensores
- + Batería recargable reemplazable
- + Cargador para vehículo



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP[®]

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN



ATEX, CE, EAC Ex e IECEX

Approved IP66 / IP67. UL approved for Class I Div 1. For harsh environments and extreme temperatures



PRODUCT SPECIFICATIONS

Fixed-lifespan 4-gas detector (2 years)

User Options	Configure alarm settings: Low, High, TWA, STEL
	Alarm lockout
	Configure calibration and bump test reminders
	Worker assignment and location
	Always on

Configurable

Built-in Bluetooth

Low-power infrared LEL sensor

SO₂ sensor as a configurable option

Configurable alarms (audible mode / silent mode)

Compatible with Device Configurator (DC)

FEATURES

- + Portable detector designed to prevent risks from the most common hazardous gases in workplace environments: Combustible Gases (LEL), Oxygen (O₂), Hydrogen Sulfide (H₂S), Carbon Monoxide (CO), Sulfur Dioxide (SO₂)
- + Display with simple icons showing gas levels and device status
- + On-screen icon reading; in the event of a gas alarm, the screen icon will light up so workers can quickly evacuate the area
- + Bluetooth configuration with an app to view concentrations and data, all organized into a report ready to send
- + 2-month battery life with a 4.5-hour charge, and up to 4 months if the detector is turned off at the end of each shift
- + Fixed 2-year lifespan
- + Small, lightweight, and easy to carry
- + New Series 1 sensors respond in seconds, even under very demanding temperatures
- + Intuitive and easy to use: single-button operation
- + No need to replace sensors
- + Replaceable rechargeable battery
- + Vehicle charger



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP[®]

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN



Aprovado por ATEX, CE, EAC
Ex e IECEx

IP66 / IP67. Aprovado pela UL
para Classe I Div 1.

Para ambientes hostis e
temperaturas extremas



ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Detector de 4 gases com duração fixa (2 anos)

Opções do usuário	Configurar ajustes de alarme: Baixo, Alto, TWA, STEL
	Bloqueio de alarmes
	Configurar lembretes de calibração e teste de choque
	Atribuição de trabalhador e localização
	Sempre ligado

Configurable

Bluetooth incorporado

Sensor LEL infravermelho de baixo consumo

Sensor de SO₂ como opção configurável

Alarmes configuráveis (modo audível / modo silencioso)

Compatível com Device Configurator (DC)

CARACTERÍSTICAS

- + Detector portátil projetado para prevenir riscos dos gases perigosos mais comuns em ambientes de trabalho: Gases Combustíveis (LEL), Oxigênio (O₂), Sulfeto de Hidrogênio (H₂S), Monóxido de Carbono (CO), Dióxido de Enxofre (SO₂)
- + Visor com ícones simples que mostram os níveis de gás e o estado do dispositivo
- + Leitura por ícones na tela; em caso de alarme de gás, o ícone na tela acende para que os trabalhadores possam evacuar rapidamente a área
- + Configuração via Bluetooth com aplicativo para visualizar concentrações e dados, tudo organizado em um relatório pronto para envio
- + Autonomia de bateria de 2 meses com carga de 4,5 horas e até 4 meses se o detector for desligado no final de cada turno
- + Vida útil fixa de 2 anos
- + Pequeno, leve e fácil de transportar
- + Novos sensores da Série 1 respondem em segundos, mesmo sob temperaturas muito exigentes
- + Intuitivo e fácil de usar: operação com um único botão
- + Sem necessidade de substituição de sensores
- + Bateria recarregável substituível
- + Carregador veicular



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP[®]

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN



Approuvé par ATEX, CE, EAC
Ex et IECEx

IP66 / IP67. Approuvé par UL
pour Classe I Div 1.

Pour les environnements hostiles
et les températures extrêmes



SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

Détecteur de 4 gaz à durée de vie fixe (2 ans)

Options de l'utilisateur	Configurer les paramètres d'alarme : Faible, Élevé, TWA, STEL
	Verrouillage des alarmes
	Configurer le rappel de calibration et de test de choc
	Attribution de travailleur et localisation
	Toujours allumé

Configurable

Bluetooth intégré

Capteur LEL infrarouge à faible consommation

Capteur SO₂ en option configurable

Alarmes configurables (mode sonore / mode silencieux)

Compatible avec Device Configurator (DC)

CARACTÉRISTIQUES

- + Détecteur portable conçu pour prévenir les risques liés aux gaz dangereux les plus courants dans les environnements de travail : Gaz combustibles (LEL), Oxygène (O₂), Sulfure d'hydrogène (H₂S), Monoxyde de carbone (CO), Dioxyde de soufre (SO₂)
- + Affichage avec des icônes simples indiquant les niveaux de gaz et l'état de l'appareil
- + Lecture par icônes à l'écran ; en cas d'alarme de gaz, l'icône à l'écran s'allume pour permettre aux travailleurs d'évacuer rapidement la zone
- + Configuration Bluetooth avec application pour visualiser les concentrations et les données, le tout organisé dans un rapport prêt à être envoyé
- + Autonomie de batterie de 2 mois avec une charge de 4,5 heures, et jusqu'à 4 mois si le détecteur est éteint à la fin de chaque poste
- + Durée de vie fixe de 2 ans
- + Petit, léger et facile à transporter
- + Les nouveaux capteurs de la série 1 réagissent en quelques secondes, même à des températures très exigeantes
- + Intuitif et facile à utiliser : fonctionnement à un seul bouton
- + Aucun remplacement de capteur nécessaire
- + Batterie rechargeable remplaçable
- + Chargeur pour véhicule



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP[®]

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN