



Aprobado por ATEX,  
CE, EAC Ex e IECEx

IP66 / IP67. Aprobado por UL  
para Clase I Div 1.  
Para ambientes hostiles  
y temperaturas extremas



## ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

### Carbono (CO)

**Ajuste alarmas por defecto** 19,5 % vol. - 23,5 % vol.

**Rango ajuste alarmas** 18 % vol. - 25 % vol

**Rango de medida** 0 - 25 % vol

### Configurable

Alarma baja y alta (ppm).  
Operación con un solo botón.

## CARACTERÍSTICAS

- + Sin necesidad de cambiar el sensor ni la batería.
- + Diseño compacto y ligero con un solo botón.
- + Diseñado para una gran variedad de entornos adversos y temperaturas extremas.
- + Modo de hibernación con caja o IntelliDoX.
- + Autopruera automatizada de la batería, el sensor y los sistemas electrónicos.
- + Parpadeo panorámico que alerta simultáneamente con una alarma sonora vibratoria
- + Registro automático de los 35 sucesos de gas y los resultados de bump test más recientes.
- + Compatible con el software MicroDock II y Fleet Manager II.
- + Duración de la batería: 2 años.



**SAFETOP.NET**



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

**SAFETOP<sup>®</sup>**

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás  
(Oleiros, A Coruña) SPAIN



Approved by ATEX, CE, EAC Ex, and IECEx

IP66 / IP67. Approved by UL for Class I Div 1.

For hostile environments and extreme temperatures



## PRODUCT SPECIFICATIONS

### Carbon (CO)

**Default alarm settings** 19,5 % vol. - 23,5 % vol.

**Alarm adjustment range** 18 % vol. - 25 % vol

**Measurement range** 0 - 25 % vol

### Configurable

Low and high alarm (ppm).  
Single-button operation.

## FEATURES

- + No need to change the sensor or battery.
- + Compact and lightweight design with a single button.
- + Designed for a wide range of harsh environments and extreme temperatures.
- + Hibernate mode with case or IntelliDoX.
- + Automated self-test of battery, sensor, and electronics.
- + Wide-angle flashing light that alerts simultaneously with a vibrating audible alarm.
- + Automatic logging of the 35 most recent gas events and bump test results.
- + Compatible with MicroDock II and Fleet Manager II software.
- + Battery life: 2 years.



**SAFETOP.NET**



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

**SAFETOP<sup>®</sup>**

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás  
(Oleiros, A Coruña) SPAIN



Aprovado por ATEX, CE, EAC  
Ex e IECEx

IP66 / IP67. Aprovado pela UL  
para Classe I Div 1.

Para ambientes hostis e  
temperaturas extremas



## ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

### Carbono (CO)

**Default alarm settings** 19,5 % vol. - 23,5 % vol.

**Alarm adjustment range** 18 % vol. - 25 % vol

**Measurement range** 0 - 25 % vol

### Configurável

Alarme baixo e alto (ppm).

Operação com um único botão.

## CARACTERÍSTICAS

- + Não é necessário trocar o sensor ou a bateria.
- + Design compacto e leve com um único botão.
- + Projetado para uma ampla gama de ambientes adversos e temperaturas extremas.
- + Modo de hibernação com estojo ou IntelliDoX.
- + Auto-teste automatizado da bateria, sensor e eletrônicos.
- + Luz de aviso de ângulo amplo que alerta simultaneamente com um alarme audível vibratório.
- + Registro automático dos 35 eventos de gás mais recentes e resultados dos testes de bump.
- + Compatível com os softwares MicroDock II e Fleet Manager II.
- + Duração da bateria: 2 anos.



**SAFETOP.NET**



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

**SAFETOP<sup>®</sup>**

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás  
(Oleiros, A Coruña) SPAIN



Approuvé par ATEX, CE, EAC  
Ex et IECEx

IP66 / IP67. Approuvé par UL  
pour Classe I Div 1.

Pour les environnements  
hostiles et les températures  
extrêmes



## SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

### Carbone (CO)

Réglages d'alarme par défaut 19,5 % vol. - 23,5 % vol.

Plage de réglage d'alarme 18 % vol. - 25 % vol

Plage de mesure 0 - 25 % vol

### Configurable

Alarme bas et haut (ppm).

Fonctionnement avec un seul bouton.

## CARACTÉRISTIQUES

- + Pas besoin de changer le capteur ou la batterie.
- + Design compact et léger avec un seul bouton.
- + Conçu pour une large gamme d'environnements hostiles et de températures extrêmes.
- + Mode hibernation avec étui ou IntelliDoX.
- + Auto-test automatisé de la batterie, du capteur et de l'électronique.
- + Lumière clignotante à grand angle qui alerte simultanément avec une alarme audible vibrante.
- + Enregistrement automatique des 35 événements de gaz les plus récents et des résultats des tests de bump.
- + Compatible avec les logiciels MicroDock II et Fleet Manager II.
- + Durée de la batterie : 2 ans.



**SAFETOP.NET**



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

**SAFETOP<sup>®</sup>**

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás  
(Oleiros, A Coruña) SPAIN