FICHE TECHNIQUE

PROTECTIONS SPÉCIALES

Botte DIELECTRICAL 9726

MB2416EA

TIGE
Le caoutchouc vulcanisé assure une résistance à la chaleur, aux acides et à l'usure. Ce matériau offre une protection élevée et durable, idéale pour les environnements de travail exigeants.

DOUBLURE
Polyester spécial de qualité diélectrique

EMBOUT
L'acier, offre une protection élevée contre les impacts et les compressions.

COQUE
/

SEMELLE INTÉRIEURE
Anatomique et respirant offre un soutien ergonomique et un confort lors d'une utilisation prolongée. Semelle intérieure amovible.

SEMELLE
Caoutchouc nitrile résistant à la chaleur de contact de 300°C (HRO). Antidérapant et résistant aux huiles et hydrocarbures, il offre une forte adhérence sur les surfaces mouillées.

FONCTIONNALITÉS
Botte isolante électrique, testée à une tension d'essai de 5 kV pendant 3 minutes et à une tension de tenue de 10 kV, adaptée aux travaux sur installations électriques avec une tension nominale jusqu'à 1000 V CA et 1500 V CC.

POIDS
1250 g (taille 42)

COULEURS DISPONIBLES
EA - JAUNE/VERT



TAILLES

39	40	41	42	43
44	45	46	47	48
49				

En stock
En production
Sur commande
Sur mesure

DOMAINES D'UTILISATION
> AGRICULTURE - JARDINAGE - SYLVICULTURE

> BTS - CONSTRUCTION - TRAVAUX ROUTIERS

> INDUSTRIE PÉTROCHIMIQUE

> TRAVAUX EN HAUTEUR

ENTRETIEN
Conserver les chaussures propres dans un endroit frais et sec, à l'abri des sources de chaleur et de la lumière.
Les chaussures doivent être nettoyées avec des brosses à poils souples et de l'eau.
Ne pas utiliser de produits chimiques qui pourraient endommager les matériaux.

QUANTITÉ PAR CARTON
6

CATÉGORIE
III -> Le produit est un état projeté et réalisé pour être conforme au règlement (UE) 2016/425 et aux modifications successives.

CERTIFICATIONS ET NORMES
EN ISO

CHAUSSURES DE SÉCURITÉ
EN ISO 20345
Valeurs: SB E-FO HRO

EN

CHAUSSURES ISOLANTES
EN 50321